DATASHEET
FICHA TÉCNICA

APL-03WW

DEMASLED

LED Surface Round Panel Light Ø240mm 18W Warm White 3000° K1350lm 85-265V

Panel LED de Aplicar Circular Ø240mm 18W Blanco Cálido 3000°K1350 lm 85-265V









* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

APPLICATION PHOTOS
FOTOS DE APLICACIÓN





* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES

UL US LISTED


c UL US LISTED

FC

TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

Power / Potencia	18 W
Input Voltage / Tensión de entrada	85 - 265 V
Brightness / Intensidad lumínica	1350 lm
Beam Angle / Ángulo de apertura	120°
Current / Corriente	50 mA
Color	Warm White / Blanco Cálido
CCT	3000 °K
CRI	>70 Ra
Operating Temperature / Temperatura de trabajo	-30°C - 60°C
Dimmable / Dimerizable	X
LED Q' Ty / Cantidad de LEDs	90
LED Type / Tipo de LED	SMD2835
Frequency / Frecuencia	50 / 60 Hz
Lifespan / Vida Útil	50.000 Hs
Power Factor / Factor de Potencia	>0,8
Ignition Time / Tiempo de Encendido	<1s
Energy Efficiency Index / Índice de Eficiencia Energética	+A


DIMENSIONS (mm / in)
DIMENSIONES




*Notes / Notas
All dimension units are millimeters and inches
Todas las unidades de dimensión son milímetros y pulgadas
All dimension tolerance is ±0.15mm / in unlessotherwise noted
Todas las tolerancias de dimensión son ± 0.15mm / in a menos que se indique lo contrario

TYPICAL OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS TÍPICAS

Typical Spectral Distributio /
Distributio espectral típico



AAI Figure /
AAI Figura



CONNECTION
CONEXIÓN

Input Voltage / Tensión de entrada 85 - 265 V

